

★★
STANDARD

Steinkappesag TBE400


Skjæredybde opptil 125 mm



Mulig med gjæringsnitt på 45° med svingbart saghode



Sammenfellbare bein, transporthjul og bærehåndtak for optimal manøvrerbarhet på installasjonsstedet



Inkludert ansatsvinkel for snitt fra 30° til 90°

Bordsagen TBE400 har et kompromissløst pris-/ytelsesforhold og høy fleksibilitet med et stort utvalg av innstillings- og bruksmuligheter. En solid sagbenk med sklisikkert opplag garanterer rene snitt. Det svingbare saghodet forenkler gjæringsnitt.

Transporthjul og sammenfellbare bordbein forenkler transporten og plasseringen på installasjonsstedet.

TYROLIT

System og tilbehør

Tekniske data

Sagblad

Maks. skjæredybde	125 mm
Maks. Ø sagblad	400 mm
Skjærelengde	600 mm
Sagbladturtall	2 800 1/min
Sagbladsentrering Ø	25,4 mm

Drift

Drift/motor	Elektrisk
Ytelse	2,2 kW
Spenning/frekvens standard	230 V / 50 Hz
Motorkjøling	Luftkjøling
Sagbladdrift	Direkte

Modell

Trinnløst innstillbar skjæredybde
Funksjon for vinkelsnitt (ansatsvinkel)
Funksjon for gjæringssnitt (svingbart saghode)
Kappesnittfunksjon
Vannkar av pulverbelagt stål
Elektrisk vannpumpe som enkelt kan skiftes ut
Sammenfellbare bein og transporthåndtak

Mål og vekt

Lengde	1 210 mm
Bredde	655 mm
Høyde	1 285 mm
Vekt	86 kg

System og tilbehør

Steinkappesag TBE400

10998400	Steinkappesag TBE400 / 230 V
----------	------------------------------