

KÄRNBORRSYSTEM DRU160***

KÄRNBORRNING UPP TILL Ø 160 MM



Tekniska data

BORRPELARE DRU160***	
Borrdiameterområde	15 – 160 mm
Max borrdiameter med vattenuppsamlingsring	130 mm
Max längd borrkrona	560 mm

UTFÖRANDE	
Vakuumpuggfot av aluminium	
Matning med handvevkors	
Inställbar vinkel 90° – 45°	
Centrumindikator	
Vinkelindikator	
Vattenpasslibell	
Ställbara fötter (M12)	
Ställbara och utbytbara rullstyrningar	
2 handtag	
Spännhals Ø 60 mm	

MÅTT OCH VIKT	
Längd	400 mm
Bredd	200 mm
Höjd	866 mm
Vikt	9 kg

- Låg viktbelastning under borrarerna upp till Ø 160 mm
- Exakt borrning tack vare den optimerade supporten med stabil rullstyrning
- Snabb montering av vanliga bormotorer tack vare det standardiserade spännhalssystemet
- Tidsbesparande borraruppriktning med centrumindikator, vinkelindikator och vattenpasslibell
- Bekväm manövrering med det användarvänliga handvevkors
- Fastsättning med plugg eller vakuum – maximal flexibilitet
- Den väl genomtänkta systemuppbyggnaden förenklar inställningsarbetena och gör det möjligt att utnyttja borrkronans hela längd



Den högklassiga supporten med stabil rullstyrning ger ett exakt arbete



Universellt användbar genom att den kan ställas in i vinkel 90° - 45°



Effektiv uppriktning av borrarerna med centrumindikatorn, som finns som standard

Systemförslag

KÄRNBORRSYSTEM DRU160**	
10987400	Borrstativ DRU160P
10981445	Elektrisk bormotor DME20CWP
976014	Vakuumsats
984035	Vakuumpump CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975381	Vakuumslang 3 m komplett

Tillbehör

TILLBEHÖR	
976014	Vakuumsats
984035	Vakuumpump CV 45 l/min, 0,8 bar EU
975372	Vakuumpump CV 45 l/min, 0,8 bar CH
975381	Vakuumslang 3 m komplett
977394	Snabbspännstämp 1,7 - 3,1 m
977448	Fastsättningsklämma till snabbspännstämp 1,7 - 3,1 m
977593	Snabbgångskruv till vakuumfot
977614	Snabbgångskruv KS; till vakuumfot
976136	Vattenuppsamlingsring komplett Ø 70 mm
976134	Vattenuppsamlingsring komplett Ø 130 mm
977437	Hållare för vattenuppsamlingsring inkl. anborrnings-centrering
977348	Gummipackning Ø 70 mm
976128	Gummipackning Ø 130 mm
974270	Demonteringsanordning för borkkrona
977353	Uttagsanordning för borkkärna
10977252	Drill Guide P803+
976616	Verktysväska
10986534	Vattentryckbehållare 10 l

Bormotorer

	DME20CW***	DME20PU***	DME20PW***	DME22SU***
Borrdiameterområde i betong cirka	20-180 mm	20-180 mm	20-180 mm	20-150 mm
Märkeffekt	2 kW	2 kW	2 kW	2,2 kW
Märkström	9,3 A	9,3 A	9,3 A	10 A
Märkspänning/frekvens	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Lastvarvtal	540/1200/2520 varv/min	540/1200/2520 varv/min	540/1200/2520 varv/min	530/1280/1780 varv/min
Tomgångsvarvtal	900/1900/3900 varv/min	900/1900/3900 varv/min	900/1900/3900 varv/min	750/1800/2500 varv/min
Kylning	Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning	Luftkylning
Verktysfäste, utvändig gänga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Verktysfäste, invändig gänga	½"	½"	½"	
Operation	Borropelarstyrd	Handstyrd / borropelarstyrd	Handstyrd / borropelarstyrd	Handstyrd / borropelarstyrd
Användning	Våt	Våt / torr	Våt	Våt / torr
Elektronisk överlastsäkring	•	•	•	•
Mekanisk överlastsäkring	•	•	•	•
PRCD-skyddsavbrytare	•	•	•	•
Spännhals	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Vikt	5,9 kg	6,3 kg	5,9 kg	8,9 kg

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33
6130 Schwaz | Austria | Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår hemsida www.tyrolit.com

