

KÄRNBORRSYSTEM DRU350 ★★★

KÄRNBORRNING UPP TILL Ø 350 MM



Tekniska data

BORRPELARE DRU350***	
Borrdiameterområde	50 - 260 mm
Max borrdiameter med distansplatta 180 mm	350 mm
Max längd borrkrona	760 mm

UTFÖRANDE	
Pluggfot av aluminium	
Teleskopklämsystem	
Tvåstegs matningskuggväxel, $i = 1:1$ och $i = 1:3,5$	
Matning med handvev	
Inställbar vinkel $0^\circ - 180^\circ$	
Borr- och stämpelaren vridbar 360°	
Åkchassi ingår	
Ställbara fötter	
Ställbara och utbytbara precisionsstyrningar	
1 handtag	
Snabbspännsystem ModulDrill	

MÅTT OCH VIKT	
Längd	380 mm
Bredd	250 mm
Höjd	1860 mm
Vikt	48 kg



Maximalflexibilitet tack vare 360° vridbar borr- och stämpelare



Snabb montering och demontering tack vare det innovativa teleskopklämsystemet

Mycket enkel håltagning i väggar, tak och golv tack vare den intelligenta konstruktionen med 360° vridbar borr- och stämpelare

Tidsbesparande och skonsam fastsättning av borrelaren med det innovativa teleskopklämsystemet

Snabb och säker montering av borrmotorn med det beprövade snabbspännsystemet ModulDrill

Bekväm manövrering med tvåstegs matningskuggväxel

Problemfri transport med integrerat åkchassi

Den förlängningsbara borrelaren ger ökad flexibilitet vid långa genomföringshål

Universellt användningsbar tack vare de mångskiftande inställningsmöjligheterna

Stort urval av bortillbehör



Problemfritt utförande av sneda hål tack vare den intelligenta konstruktionen

TYROLIT

Systemförslag

KÄRNBORRSYSTEM DRU350***	
10984112	Borrstativ DRU350P
965566	Elektrisk bormotor DME39MWP
964906	ModulDrill distansplatta Ø +180 mm

Tillbehör

TILLBEHÖR	
10984542	Förlängningsskena 1 m
964906	ModulDrill distansplatta Ø +180 mm
977464	ModulDrill monteringsplatta
974270	Demonteringsanordning för borrkrona
977353	Uttagsanordning för borrkärna
10977252	Drill Guide P803+
10986534	Vattentryckbehållare 10 l

Bormotorer

	DME39MW***	DME37UW***	DME39UW***
Borrdiameterområde i betong cirka	70-400 mm	60-350 mm	70-400 mm
Märkeffekt	3,9 kW	3,7 kW	3,9 kW
Märkström	7,2 A	16 A	7,2 A
Märkspänning/frekvens	400 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Lastvarvtal	160/340/510 varv/min	150/300/470 varv/min 200/390/610 varv/min 240/470/730 varv/min	160/340/510 varv/min
Tomgångsvarvtal	180/380/570 varv/min	160/310/490 varv/min 210/420/650 varv/min 260/510/790 varv/min	180/380/570 varv/min
Kylning	Vattenkylning	Vattenkylning	Vattenkylning
Verktygfäste, utvändigt gänga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Operation	Borrpelastyr	Borrpelastyr	Borrpelastyr
Användning	Våt	Våt	Våt
Elektronisk överlastsäkring	•	•	•
Mekanisk överlastsäkring	•	•	•
Universalplatta		•	•
ModulDrill	•		
ModulDrill monteringsplatta		Tillval	Tillval
Vikt	19 kg	16 kg	19 kg

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33
6130 Schwaz | Austria | Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår hemsida www.tyrolit.com

