



## Tekniska data

SÅGBLAD	
Max. skärdjup	350 mm
Max Ø sågblad	900 mm
Sågbladsvarvtal	1165 varv/min
Sågbladsfäste Ø	25,4 mm
Medbringare Ø	11,5 mm
Delningscirkel Ø	57,4 mm

DRIVNING	
Drivning/motor	Diesel
Typ	Deutz
Effekt	22 kW / 30 hk
Bränsle	Diesel
Bränsletank	22,8 l
Motorkylning	Luftkylning
Frammatning	Hydraulisk
Bladdrivning	via kilrem
Matningshastighet	0-61 m/min

UTFÖRANDE	
Elektrohydraulisk skärdjupsinställning	
Skärdjupsindikering	
Verktügskyling med vattengaffel	
Vänster- och högerskärfunktion	
Hörmskärfunktion	

MÅTT OCH VIKT	
Längd	1280 mm
Bredd	810 mm
Höjd	1180 mm
Vikt	612 kg

## System och tillbehör

FOGSKÄRARE FSD930**		
10984042	Asfaltsåg FSD930S	

TILLBEHÖR		
10984390	Sats för nygjuten betong med 450 mm klingskydd och utväxlingsats (2300 varv/min)	

Dieselpartikelfilter och utväxlingsats på förfrågan