

GOLVSÅG FSE811★★★


SKÄRDJUP UPP TILL 320 MM



Reduktionsväxeln garanterar optimala skärhastigheter.



Vänster- och högerskäring.



Underhållsfri drivrem.

- Den väl genomtänkta moduluppbyggnaden ger högsta möjliga rörlighet.
- Lämpar sig optimalt för svårtillgängliga arbetsplatser.
- Snabb och enkel växling mellan vänster- och högerskäring.
- Steglös skärdjupsinställning med exakt och skyddad spindel.
- Den centralt placerade nödstoppknappen och den inbyggda bromsen ger maximal säkerhet.
- Som standard finns en snittindikator som ger en exakt snittstyrning.
- Set för rak väggskäring som tillval.

TYROLIT

Teknisk data

SÅGBLAD	
Max. skärdjup	320 mm
Max Ø sågblad	800 mm
Sågbladsvarvtal	1250 varv/min
Sågbladsfäste Ø	25,4 mm
Medbringare Ø	11,5 mm
Delningscirkel Ø	57,4 mm

DRIVNING	
Drivning/motor	EI
Effekt	7,5 kW
Spänning/frekvens	400 V / 50 Hz
Motorkylning	Luftkylning
Frammatning	Manuellt
Bladdrivning	via kilrem

UTFÖRANDE	
Manuell steglös skärdjupsinställning med spindel	
Skärdjupsindikering	
Verktygskyning via fläns	
Vänster- och högerskärfunktion	
Hörnskärfunktion	

MÅTT OCH VIKT	
Längd	1100 mm
Bredd	600 mm
Höjd	980 mm
Vikt	158 kg

System och tillbehör

GOLVSÅG FSE811		
10992000	Golvsåg FSE811***	

TYROLIT AB - Division Bygg & Anläggning

Exportgatan 38D - 422 46 Hisings Backa

Tel.: 031-58 33 90 | Fax: 031-58 33 71

Alla våra produkter hittar du på www.tyrolitdiamant.se

