

Utsugssystem

VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D

1-fas, motoreffekt på 1,2 kW, 2,4 kW eller 3,6 kW



Utsugssystemen VCE1200D, VCE2400D och VCE3600D har utvecklats särskilt för golvslipning, men passar även andra tillfällen som kräver effektiv dammsugning. Kunden kan välja mellan tre olika effektklasser på 1,2 kW, 2,4 kW och 3,6 kW, beroende på kraven. Alla tre modeller är certifierade för dammclass H och är utrustade med ett Zyklon-system,

ett koniskt förfilter och pålitliga H13 HEPA-filter. Användningen blir enkel tack vare den användarvänliga kontrollpanelen, den låga ljudnivån och det smarta Longopac-påsbytessystemet. En kompakt design och lätt konstruktion gör transporten extra smidig. Ytterligare en fördel är de byggplatsanpassade 10-tumshjulen som inte avger någon färg.

System och tillbehör

Tekniska data

Utsugsystem	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D
Märkspänning/frekvens	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Artikelnr	11001200	11002300	11003600
Nominell effekt	1,2 kW	2,4 kW	3,6 kW
Nominell strömstyrka	5 A	10 A	15 A
Max. luftström	200 m ³ /h	400 m ³ /h	600 m ³ /h
Max. vakuum	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Förfilter	1,5 m ²	3,0 m ²	4,5 m ²
HEPA-filter	1,2 m ²	2,4 m ²	3,6 m ²
Användning	Torr	Torr	Torr
Slang	38 mm	50 mm	50 mm

Utförande

Longopac-påsbytessystem	•	•	•
Koniskt förfilter	•	•	•
H13 HEPA-filtersystem	•	•	•
Manuell filterrengöring	•	•	•
Hjul som inte avger färg	•	•	•

Mått och vikt

Längd	426 mm	544 mm	544 mm
Bredd	704 mm	729 mm	860 mm
Höjd	1 115 mm	1 318 mm	1 459 mm
Vikt	36 kg	59 kg	78 kg

Tillbehör

11005004	Förfilter VCE1200D
11005011	Förfilter VCE2400D
11005016	Förfilter VCE3600D
11005005	HEPA-filter VCE1200/2400/3600D
11005003	Longopac-slangpåse (4 rullar)