



Golvfräsmaskin FPE200

Arbetsbredd 200 mm



Olika motorer: 2,2 kW elmotor eller 5,5 hk bensinmotor



Valfri kantfräs för fräsning ända upp till väggen



Mångsidiga och hållbara frästrumsenheter

FPE200 erbjuder kvalitet och tillförlitlighet för hög prestanda och kostnadseffektiv drift. FPG200 är utrustad med en bensin eller elmotor och är idealisk för byggarbetsplatser med

eller utan strömförsörjning. De huvudsakliga användningsområdena är ytstrukturering, skrapning, hyvling, rillning, rengöring, avkalkning och borttagning av vägmarkeringar

System och tillbehör

Tekniska data

Fräsmaskin för golv	FPE200	FPE200	FPG200
Spänning/frekvens	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Bensin
Typ nr.	11002922	11004213	11002923
Arbetsbredd	200 mm	200 mm	200 mm
Kraft	2,2 kW	3,0 kW	5,5 HK
Strömförbrukning	12 A	5.8 A	-
Hastighet	2640 varv/min	2890 varv/min	3000 varv/min
Verktygets hastighet	1750 varv/min	1917 varv/min	1989 varv/min
Kylning av motor	Luft	Luft	Luft
Vakuumanlutning	50 mm	50 mm	50 mm
Tillämpning	Torr	Torr	Torr

Utformning

Höjdjustering med handhjul	•	•	•
Spak för snabblyft	•	•	•
Remspännare med slitstark kuggrem	•	•	•
Anslutning för dammsugare	•	•	•

Mått och vikt

Längd	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Bredd	370 mm	370 mm	370 mm
Höjd	900-1000 mm	900-1000 mm	900-1000 mm
Vikt	58 kg	61 kg	51 kg

System och tillbehör

11004024	Utbytbar komplett trumma med skär 45/5
11004023	Utbytbar komplett trumma med slagor för fräsning 42/10
11004034	Sidoplanare CT 60
11004028	Komplett trumma för sidohyvel med skär 45/5