

Golvslipmaskin FGE515

1 eller 3-fas, max. slipbredd 515 mm



Kompakt, lätt konstruktion och demonterbara komponenter för ökad mobilitet



Innovativt växelkoncept för maximal produktivitet med minimalt underhåll



Användarvänlig drift tack vare den digitala kontrollpanelen och de ergonomiska styrhandtagen

FGE515 är en professionell och kraftfull golvslipmaskin för ytbehandling och golvpolering. Det innovativa växelkonceptet garanterar högsta möjliga produktivitet, samtidigt som det kräver minimalt underhåll. Det planetariska drivsystemet säkerställer ett perfekt jämnt och ekonomiskt slipresultat. Enkel, intuitiv drift uppnås med den digitala kontrollpanelen med display.

Dessutom finns en inbyggd vattentank som även möjliggör våtslipning och utökar därmed golvslipmaskinens användningsområde. Det effektiva dammsugningssystemet säkerställer en ren och dammfri arbetsmiljö. De extremt kompakta måtten, den lätta konstruktionen och de demonterbara komponenterna gör att systemet snabbt kan installeras och enkelt transporteras.

System och tillbehör

Tekniska data

Golvslipmaskin		FGE515	
Artikelnr	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	
Spänning/frekvens	11005200	11005400	
Max. slipbredd	515 mm		
Sliphuvuden	3 x 230 mm		
Nominell effekt	2,2 kW	4,0 kW	
Nominellström	7,9 A	8,5 A	
Varvtal verktygsplattor	385 - 1 150 varv/min		
Slipningstryck	74/87/113 kg	92/107/131 kg	
Kylning av motor	Luft		
Tillämpning	Torr / våt		
Vattentank	11 l		
Verktygsfäste	EZ-hållare		
Antal verktyg	3 x 6 st.		

Utformning

Drivning med planetväxel	•
Ytterligare vikter 2 x 21,5 kg	•
Vattentank och extern vattenanslutning	•
Integrerade strålkastare	•
Kontrollpanel med display	•
Demonterbara komponenter	•

Mått och vikt

Längd	1 325 mm	
Bredd	550 mm	
Höjd	1 145 mm	
Vikt	170 kg	180 kg

System och tillbehör

34567446	EZ verktygshållare Ø 225 mm - 3 st för FGE515
34637280	TFC verktygshållare Ø 230 mm - 3 st. för FGE515