

ELEKTRISK BORRMOTOR DME22SU★★

KÄRNBORRNING UPP TILL Ø 180 mm



3-hastighets växellåda för optimal rotationshastighet



Torr bearbetning med tillhörande M16-adapter



Förpackad i en praktisk bärväska

- Idealisk för elektriska installationer och rörinstallationer
- Användarvänlig med justerbart sidohandtag och mjuk start
- Optimal rotationshastighet tack vare en 3-hastighets växellåda och justerbar hastighet
- Överbelastningsskydd och PRCD-strömbrytare gör arbetet säkrare
- Möjlighet för torr bearbetning med tillhörande M16-adapter

TYROLIT

Tekniska Data

BORRMOTOR		DME22SU**	
Volt / Frekvens	230 V / 50-60 Hz	110 V / 50-60 Hz	
Art nr.	10993027	10993028	
Borrdiameter	20-180 mm		
Nominal kraft	2.2 kW		
Nominal ström	9.5 A	18 A	
Hastighet vid belastning	400/750/1550 1/min		
Hastighet utan belastning	850/1650/3450 1/min		
Motorkylning	Luft		
Verktysfäste (extern)	1 ¼"		
Verktysfäste (intern)	½"		
Operation	Hand-held rig-based		
Applikation	Våt torr		
Elektrisk överbelastningsskydd	•		
Mekaniskt överbelastningsskydd	•		
PRCD skyddsströmbrytare	•		
Tilleggsutstyr	Borringsfäste 60 mm		

MÅL & VEKT	
Längd	552 mm
Bredd	110 mm
Höjd	150 mm
Vikt	6.0 kg

System & Tillbehör

KJERNEBORRSYSTEM DRU160***	
10993027	El. Borrmotor DME22SU**
10987400	Borr-rig DRU160***
977619	Bultfäste

TILBEHØR	
400439	Förlängare 1/2" 100 mm
359475	Förlängare 1/2" 200 mm
359476	Förlängare 1/2" 300 mm
889232	Förlängare 1/2" 400 mm
707230	Förlängare 1/2" 500 mm
378198	Förlängare 1 1/4" 100 mm
359471	Förlängare 1 1/4" 200 mm
359472	Förlängare 1 1/4" 300 mm
359473	Förlängare 1 1/4" 400 mm
359474	Förlängare 1 1/4" 500 mm
10983964	Vacuadapter M16
10983845	Centrumpinne 120 mm
10986189	Centrumpinne 233 mm
10986190	Bandnyckel

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. | Swarovskistraße 33

6130 Schwaz | Austria | Tel: +43 5242 606-0 | Fax: +43 5242 633-98

Alla återförsäljare i hela världen hittar du på vår hemsida www.tyrolitdiamant.se

