



Kärnbormmaskin DME52UW***

Kärnbörning upp till Ø 500 mm



Kraftfull 5.2 kW motor för 400 V 3-fas strömkälla



3-hastighets växellåda med oljebadsmörjning, oljepump och slirkoppling



Plastskyddad robust Kontrollpanel, LED indikator och mjukstart

DME52UW*** är en kraftfull, vattenkyllad 3 fas kärnbormmaskin. Dess krafter på 5.2 kW i kombination med den oljebadsmörjande växellådan, bidrar till ett optimalt vridmoment och optimal rotationshastighet för ett högklassigt borrhingsresultat

på upp till en diameter av 500 mm. Metallhölje, slirkoppling och termiskt motorskydd samt IP55 skyddsklass garanterar en maximal pålitlighet. LED indikator, mjukstart och antifriktions-element försäkrar att arbetet bli mer lätthanterligt.

System & Tillbehör

Teknisk data

Kärnbormmaskin DME52UW***	
Nominal spänning/frekvens	400 V / 50-60 Hz
Artikelnummer	10998818
Borrdiameter	110–500 mm
Märkeffekt	5.2 kW
Nominal strömstyrka	9.5 A
Varvtal vid belastning	130/260/410 rpm
Varvtal utan belastning	140/280/430 rpm
Motorkylning	Vatten
Verktysfäste	1 ¼"
Operation	Stativstyrd
Applikation	Våt
Mekanisk slirkoppling	•
Elektriskt överbelastningsskydd	•
Borrstativfäste	Universalplatta

Mått & Vikt

Längd	580 mm
Bredd	150 mm
Höjd	170 mm
Vikt	22.9 kg

System & Tillbehör

Kärnborrssystem DRA500*** (Stålfot)	
10998818	Borrmotor DME52UW***
10987700	Borrstativ DRA500***
977464	ModulDrill™ Monteringsplatta
964907	ModulDrill™ Distansplatta Ø +250 mm
977619	Fästskruv för betong

Tillbehör

Kärnborrssystem	
952435	Förlängare 250 mm Ø 36 Nyckelgrepp
952436	Förlängare 500 mm Ø 36 Nyckelgrepp
953454	Förlängare 250 mm Ø 45 Sexkant båda ändar
953337	Förlängare 500 mm Ø 45 Sexkant båda ändar