

HYDRAULAGGREGAT PPH25 ★★


EFFEKT 25 KW



Ergonomiskt arrangerade manöverorgan



Säker tack vare högklassiga elkomponenter



Manometervisning för huvud- och matningskrets

- Lämplig till väggsågning, vjersågning och borring
- Idealisk skärhastighet tack vare tvåstegsinställning
- Enkel manövrering direkt på maskinen med få handgrepp
- Servicevänlig tack vare att plastkåpan snabbt kan tas av

TYROLIT

Tekniska data

ELMOTOR	
Effekt	25 kW
HYDRAULIK	
Trycksteg	2
2 matningskretsar	Kugghjul
Huvudkrets	Dubbel kugghjulspump
KAPACITET	
Steg 1	45 l/min vid 230 bar
Steg 2	50 l/min vid 200 bar
ELSYSTEM	
Spänning	400 V / 460 V
Frekvens	50 Hz / 60 Hz
Strömförbrukning (400 V)	42 A
Rotationsriktningskontakt	
MÅTT	
Längd	720 mm
Bredd	475 mm
Höjd	988 mm
Vikt	145 kg

System och tillbehör

DRIVNING PPH25**		
10984200	Hydraulaggregat PPH25S/380-420 V/50 Hz	
976206	Slangpaket 5 delar 8 m FD	
975672	Slangpaket 2 delar 8 m FF (matning)	
SPÄNNINGSVARIANTER		
10984200	Hydraulaggregat PPH25S/380-420 V/50 Hz	
10984800	Hydraulaggregat PPH25S/440-480 V/60 Hz	
TILLBEHÖR		
973074	Koppling CEE 63/5-polig	
999578	Avstängningskran till vjersågar	