



## Ringsag HRE410

Skjæredybde opptil 300 mm



Optimal skjæreytelse takket være kraftig 6,5 kW P2®-motor i kombinasjon med TYROLIT-ringsagblad



Gjennomtenkt ergonomi – 90° roterbart håndtak for horisontal skjæring



Modulær bruk med WSE1621 veggsgagsystem

HRE410 er en elektrisk ringsag for vegg- og gulvskjæring med skjæredybde på opptil 300 mm. Denne ringsagen er et ideelt supplement til WSE1621 veggsgagsystemet, som gjør at den kan utføre arbeid uten

oversnitt og dermed bli et bedre alternativ ved hjørneboringer eller til diamantkjedesager. Kombinasjon med en kraftig 6,5 kW P2®-motor og TYROLIT-ringsagblad sørger for optimal skjæreytelse – og raskt og nøyaktig arbeid. En annen spesiell

egenskap ved denne maskinen er den gjennomtenkte ergonomien; håndtakene foran og bak er justerbare for å gi optimal skjæreposisjon med minimal belastning for operatøren.

# System og tilbehør

## Tekniske data

### Sagblad

Maks. skjæredybde	300 mm
Maks. ringsagblad-Ø	410 mm

### Drift

#### Høyfrekvensmotor

Ytelse	6,5 kW
Turtall	1.938 1/min
Kjøling	Vann

### Modell

Modulær bruk med WSE1621

P2<sup>®</sup>-Høyfrekvensteknologi

Ergonomiske og høydejusterbare håndtak

Håndtak foran for venstre- og høyrehendte

Håndtak bak kan dreies 90°

Vanntilførelsen kan reguleres med håndtaket direkte

Kapslingsgrad IP55

Overbelastnings- og overtemperaturindikator

### Mål og vekt

Lengde	505 mm
Bredde	320 mm
Høyde	520 mm
Vekt	14,5 kg

## System og tilbehør

### Ringsag HRE410

10999300	Ringsag HRE410
10995700	Elektrisk styring WSE1621
34438701	Ringsagblad for HRE410
11002010	Drivhjul