Spårfräs HCE150

Max. spårdjup 45 mm

Bifogad distanssats för 3 klingor för snäbb brytning genom mittspåren

Sluten fällbar kåpa sörjer för optimal dammutsugning

Ergonomiskt hyvelhandtag för bekväm hantering och exakt spårstyrning

HCE150 spårfräsen är en perfekt maskin för skärning av spår och kanaler i betong, hård kalksandsten eller murverk. Spårbredden kan ändras i steg om 1 mm mellan 7 och 46 mm, och skärdjupet kan ställas in steglöst på upp till 45 mm. Den bifogade distanssatsen för 3 klingor möjliggör snabb brytning genom mittspåren. En sats för 4 klingor finns att få som tillbehör. Det ergonomiska hyvelhandtaget sörjer för bekväm hantering och exakt spårstyrning. Ett rent, dammfritt arbete garanteras genom den stängda fällbara kåpan och en integrerad dammsugaranslutning.

System och tillbehör

Tekniska data

Spårfräs HCE150	
Märkspänning/frekvens	230 V/50 Hz
Artikelnr	11003047
Klingdiameter	150 mm
Max. spårdjup	45 mm
Max. spårbredd	46 mm
Nominell effekt	2,3 kW
Belastningsvarvtal	4300 varv/min
Tomgångsvarvtal	7500 varv/min
Motorkylning	Luft
Verktygsmontering	ø 22,2 mm
Drift	handstyrd
Användning	torr

Utförande	
mjuk start	•
Temperatur- och överbelastningsavstängning	•
Verktygslös djupinställning	•
Distanssats för 2 eller 3 diamantklingor	•
Damsugaranslutning	•

Mått och vikt	
Längd	361 mm
Bredd	220 mm
Höjd	250 mm
Vikt	6,1 kg

Tillbehör

11003044	Distanssats för 4 klingor
11003045	Universell adapter dammsugare