



Golvsåg FSD1274E5 3-växlad

Skärdjup upp till 480 mm



Växellåda med 3 växlar för idealisk skärhastighet och ökad klinglivslängd



Säker ompositionering av sågen med neutralläge

Golvsåg med kraftfull och ekonomisk, inbyggd 74 PS Kubota turbodieselmotor. Den oljebadade bladaxeln minimerar underhållsarbetet och skyddar lagren från slam. En automatisk på/av-funktion gör det enklare

hantering och minskar förbrukningen av kylvatten. Det hydrauliska drivsystemet utan kilremmar eller kedjor som behöver spännas samt hydraulisk handtagsjustering säkerställer ett enkelt och tidsbesparande arbete.



System och tillbehör

Sågblad

Sågblad	
Max. skärdjup	480 mm
Max. sågklinga Ø	1 200 mm
Sågbladshastighet	1 700/1 250/975 1/min
Sågbladshållare Ø	25.4 mm
Medbringer Ø	11.5 mm
Referenscirkel Ø	57.4 mm

Drivlina

Drivmotor	Diesel Euro V
Type	Kubota
Effekt	55 kW / 74 HP
Bränsle	Diesel
Bränsletank	41 l
Motor	Vattenkyllning
Matning	Hydraulisk
Bladdrift	flänsmonterad direkt driven vinkelväxel
Matingshastighet	0–76 m/min

Design

Elektrohydraulisk skärdjupsjustering
Elektroniskt djupstopp med indikator
Elektroniskt justerbar sågbladshastighet
Hydraulisk höjdjustering av manöverhandtaget
Vänster/höger skärfunktion
Verktygskylning med vattengaffel
Elektronisk display med CAN-buskommunikation med huvudmotorns ECU-system
Växellåda med 3 växlar och neutralläge

Dimensioner og Vekt

Lengd	1 650 mm
Bredd	927 mm
Höjcd	1 486 mm
Vikt	1 057 kg

System og tilbehør

Gulvsag FSD1274E5	
11004700	Golvsåg FSD1274E5 3 gir (1200 mm Skyddskåpa)
Tilbehør	
10985254	650 mm (26") Skyddskåpa
10989836	750 mm (30") Skyddskåpa
10989838	900 mm (36") Skyddskåpa
10993459	1 000 mm (42") Skyddskåpa