



Utsugssystem VCE7500D

3-fas, motoreffekt på 7,5 kW



Utsugssystemet VCE7500D imponerar med en kombination av högt luftflöde och undertryck och ett integrerat förfiltreringssystem. Systemet använder cyklonteknik, förfiltreringssystem, 15 förfilter och två HEPA-filter. Sugsystemet rekommenderas särskilt för

FGE780-maskinen, men lämpar sig även för andra tillämpningar där effektiv dammsugning krävs. Tack vare den robusta konstruktionen är sugsystemet optimalt utformat för byggarbetsplatser, och hjulen färgar inte av sig på golvet.

System och tillbehör

Tekniska data

Utsugsystem	VCE7500D
Märkspänning/frekvens	400 V/50/60 Hz
Artikelnr	11008465
Nominell effekt	7,5 kW
Nominell strömstyrka	16 A
Max. luftström	700 m ³ /h
Max. vakuum	270 mbar
Förfilter	2,6 m ²
HEPA-filter	5 m ²
Användning	Torr
Slang	3"/76 mm

Utförande

Longopac-påsbytessystem	•
Filterstrumpa	•
H13 HEPA-filtersystem	•
Manuell filterrengöring	•
Hjul som inte avger färg	•

Mått och vikt

Längd	1163 mm
Bredd	657 mm
Höjd	1680 mm
Vikt	235 kg

Tillbehör (tillval)

11008542	Förfilter VCE7500D
11008543	HEPA-filter VCE7500
11008470	D50 sugborste gummikanter
11006212	D50 sugborste borstläppar
11002364	Ändlösa rörformade påsar (1 låda med 4 stycken)
11005003	PAXXO Longopac Mega-Strong (1 förpackning med 4 st.)
11008524	PAXXO Longopac Mega-Strong för asbest (1 låda med 4 stycken)

Leveransomfattning

Handrör	Longopac-slangpåse
Sugmunstycke	Div. Camlocks
sugslang	Slang D 50 mm med 2 hylsor
Fogmunstycke	Slangklämmor
Camlock-adapter	