

NEW

★★★
PREMIUM

Väggsåg WSE912

Skärdjup upp till 377 mm



Kompakt och lätt väggsåg baserad på ett modulärt koncept



Robust, funktionell och utan verktyg: Allt-i-ett-skydd för maximalt Ø 700 och 925 mm väggsågsklingor



OmniGrid®-teknik: 3- eller 1-fas drift även vid opålitlig strömförsörjning

WSE912 är en kompakt och kraftfull väggsåg av nästa generation som baseras på den extremt energieffektiva P2®-tekniken. Väggsågen har en modulär konstruktion, vilket gör den pålitlig och underhållsvänlig. Den elektriska

styrningen PPE12RR möjliggör drift vid varierande strömförhållanden tack vare den innovativa OmniGrid®-tekniken. På så sätt kan alla sågarbeten utföras i 3- eller 1-fas drift. Den nya generationen av radiostyrning är intuitiv att använda

och har lång batterilivslängd. Den nykonstruerade transportvagnen till WSE912 kännetecknas av sin kompakt, mångsidighet och stora hjul.

TYROLIT

System & tillbehör



Tekniska data

Klinga	
Maximalt skärdjup	377 mm
Maximal klingdiameter Ø	925 mm
Startklinga upp till Ø	700 mm
Klingfäste	Centralskruv
Klingfäste (slätsågning)	6 × M10-skrivar med försänkt huvud på delningscirkel med diametern 110 mm. Medbringarborring 6M207

Elmotor och styrning

Vattenkyld högfrekvensmotor	P2®-teknik
Nominell effekt (400 V)	11 kW
Nominell effekt (230 V)	3,6kW
Spänning	230–480 V
Frekvens	50 Hz / 60 Hz

Vikter

Väggsåghuvud WSE912	25 kg
Elstyrning PPE12RR	18 kg
Klingskydd AIO 700 mm	15 kg
Klingskydd AIO 925 mm	19 kg
Räls EX 100 mm	6,3 kg
Räls EX 2200 mm	12,6 kg
Transportvagn WSE912	27 kg

System & tillbehör

Väggsåg WSE912	
11004000	Väggsåg WSE912 inkl. klingskydds centerdel
11004100	Elstyrning PPE12RR 230–480 V inkl. radiofjärrstyrning
10978640	Räls EX 1 100 mm
10978879	Räls EX 2 200 mm
10980156	Roterbar rälsbock EX
11004800	Klingskydd AIO 700 mm exl centerdel
11004900	Transportvagn WSE912

Tillbehör

11004200	Klingskydd AIO 925 mm exl centerdel
11008488	Klingskydd, centerdel
10980260	Rälskoppling EX
10983408	Sned- och trapprälsbock EX
10980264	Rälsstoppare EX
11010246	Serviceväska WSE912

Verktysrekommendation

34447937	PREMIUM WSL FAST CUT väggsågsklingor (C7W 650 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34701398	PREMIUM WSL FAST CUT väggsågsklingor (C7W 700 × 4,4 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34447951	PREMIUM WSL FAST CUT väggsågsklingor (C7W 825 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)
34703017	PREMIUM WSL FAST CUT väggsågsklingor (C7W 925 × 3,9 × 60 mm WSLP3-FC 6M207)