



Ringsåg HRE410

Skärdjup upp till 300 mm



Optimal skäreffekt tack vare P2®-motorn på 6,5 kW i kombination med TYROLIT-ringsågklingor



Genomtänkt ergonomi – handtaget kan vridas 90° för horisontella snitt



Modulär användning med WSE1621-väggsågsystem

HRE410 är en elektrisk handsåg för vägg- och golvsågning med skärdjup upp till 300 mm. Ringsågen är en perfekt utökning av WSE1621-väggsågsystemet, vilket gör det möjligt att arbeta utan översnitt och

utgör på så sätt ett bättre alternativ till hörnbörning eller diaman kedjesågar. Kombinationen av en 6,5 kW stark P2®-motor och TYROLIT-ringsågklingor ger bästa möjliga skäreffekt – för snabba och exakta

arbeten. Ytterligare en fördel med den här maskinen är den genomtänkta ergonomin. Både det bakre och det främre handtaget kan justeras för att ge en optimal och kraftbesparande position vid sågning.

System och tillbehör

Tekniska data

Sågblad

Max. skärdjup	300 mm
Max. diameter på ringsågklinga	410 mm

Drivanordning

Högfrekvensmotor

Effekt	6,5 kW
Varvtal	1 938 varv/min
Kylning	Vatten

Utförande

Modulär användning med WSE1621

P2[®]-högfrekvensteknik

Inställbara ergonomiska handtag

Främre handtag för vänster- och högerhänta

Det bakre handtaget kan vridas 90°

Vattentillförseln kan regleras direkt på handtaget

Skyddsklass IP55

Överbelastnings- och överhettningsindikering

Mått och vikt

Längd	505 mm
Bredd	320 mm
Höjd	520 mm
Vikt	14,5 kg

System och tillbehör

Ringsåg HRE410

10999300	Ringsåg HRE410
10995700	Elstyrning WSE1621
34438701	Ringsågklinga för HRE410
11002010	Drivhjul