

★★★
PREMIUM

Väggsåg WSE811*** MKII

Skärdjup upp till Ø 335 mm



Kompakt och fullt integrerad design.



Lätt och robust. Spår och bladskydd.



Enkel och bekväm fjärrkontroll.

WSE811 *** MKII är världens lättaste väggsåg i sin kategori. Montering och demontering är väldigt lätt. Enkel montering och demontering. Endast en elkabel och en vattenslang. Den solida konstruktionen, i kombination med den låga vikten och starka motorn gör WSE811*** MKII till den perfekta väggsågen för de flesta uppgifter.

TYROLIT

Teknisk data

Sågblad

| | |
|------------------------------------|--|
| Max. skärdjup | 335 mm |
| Max. sågblad Ø | 825 mm |
| Maks Ø uten forskjæring | 700 mm |
| Bladflänsfastsättning | Skrue i senter |
| Sågbladsfastsättning (slåtsågning) | 6 skruvar med førsänkt huvud, delningscirkel 90 mm |

Elmotor och styrenhet

Vattenkyld högfrekvensmotor

| | |
|--------------------------|---------------|
| Effekt vid 16A tilførsel | 9 kW |
| Spänning | 400 V |
| Frekvens | 50 Hz / 60 Hz |

Vikt

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Väggsåg WSE811*** MKII | 26 kg |
| Klingskydd WSE811*** MKII AIO 825 | 14 kg |
| Räls EX 1100 mm | 6.3 kg |
| Räls EX 2200 mm | 12.6 kg |
| Transportsvagn WSE811*** MKII | 14.5 kg |

System och tillbehör

Väggsåg WSE811*** MKII

| | |
|----------|--------------------------|
| 10995000 | Väggsåg WSE811*** MKII |
| 10978640 | Räls EX 1100 mm |
| 10978879 | Räls EX 2200 mm |
| 10980156 | Roterbar rälsbock |
| 10980156 | Roterbar rälsbock |
| 10980156 | Roterbar rälsbock |
| 10994800 | Klingskydd EX AIO 825 mm |
| 10998781 | Transportsvagn WSE811*** |

Tillbehör

| | |
|----------|-----------------------------|
| 10980260 | Spårkontakt EX |
| 10983408 | Svängtrappaspar skinnfot EX |
| 10980264 | Rälsstopp EX |

TYROLIT - Division Bygg och Anläggning

Exportgatan 38 D - 422 46 HISINGS BACKA

Tel.: 031-58 33 90 | Fax: 031-58 33 71

www.tyrolitdiamant.se

